THE DOCUMENT COMPANY
FUJI XEROX

Phaser® 5500
黑白激光打印机

配置	5500N	5500DN	5500DT	5500DX
性能				
打印速度	单面打印每分钟50页，双面打印每分钟50印			
首页输出时间	3秒（就绪状态）；7秒（待机状态）			
内存(标准值／最大值)	128 MB / 512 MB			256 MB / 512 MB
处理器	500 MHz RISC 处理器、Adobe® PostScript® 3™、PCL6、PCL5e仿真			
内置硬盘	选件			标配20GB
最大月印量	每月最大300,000印			
打印质量				
打印分辨率最大值	真正的1200 x 1200 dpi			
接口方式	双向并口，USB 2.0，10/100BaseTX以太网			
纸张处理				
自动双面打印	可选功能	标准功能		
纸张输入	纸盘1:100页多用途纸盘，纸盘2与纸盘3:均为500页纸盒			
	选件		纸盘4与纸盘5：1000页进纸器	
	选件			纸盘6:2000页进纸器
纸张输出	正面向下500页			
	(选件)3500页堆叠器3000页堆叠器和500页上接收盘			3500页带装订与打孔功能的完成装订器
	(选件)3500页完成装订器3000页堆叠器和500页上接收盘，50页多点装订及打孔			
高生产率工具				
标准功能部件	Phaser安装程序、智能准备、定制页面尺寸、RAM分页			
	嵌入式网络服务器、PrintingScout、流水作业、远程打印、智能纸盒、电子邮件提醒、用量分析工具、作业量统计、PhaserSMART远程诊断及CentreWareWeb			
	小册子打印			
				存储打印／安全打印／校样打印、PDF直接打印、PhaserHD、字体／表格存储
维修条例	三年上门维修**			

**最终解释权归富士施乐（中国）有限公司所有

耗材	
墨粉筒（30,000页）*	113R00668
硒鼓（最多60,000页）*	113R00670
装订钉	008R12941
保养工具包 220V (300,000页)	109R00732
选件	
1,000页进纸器	097S03218
2,000页进纸器	097S03219
3,500页堆叠器	097S03221
3,500页完成装订器	
带装订器和打孔器（可打三孔）	097S03282
带装订器和打孔器（可打两孔或四孔）	097S03281
内置硬盘	097S03227
128 MB Phaser 内存	097S03123
256 MB Phaser 内存	097S03225
16 MB 闪存	097S03125
双面打印单元	097S03220
信封纸盒	097S03286

* 容量是纸张尺寸为A4且覆盖率为5%条件下的估计值。耗材寿命会随具体用量变化。

电气要求：
休眠模式，通过ENERGY STAR®标准认证。
双模式电源：110-127 VAC，50/60Hz；220-240 VAC,50/60 Hz
最大耗电量：打印状态下，1150W(120V模式)，1300W(220V模式)；待机状态下，100-110W；省电模式下：10W
相关标准：
FCC第15部分B子部分；
通过UL 60950的UL列名，通过CSA-C22.2第60950-00号的UL认证；
符合FDA 21 CFR Part 1010，1040－1类激光产品；
低电压指令73/23/EEC，EN60950，EN 60825-1-1类激光产品；
EMC指令89/336/EEC，EN55022 B级，EN 55024；
CB报告-IEC60950和IEC 60825-1-1类激光产品。

网络／软件
打印机管理：
针对微软、Novell和Unix系统的施乐CentreWare打印机管理，CentreWare IS嵌入式网络服务器，CentreWare网络管理员，施乐NDPS网关及用量分析工具。
字体功能：
137种内置PS字体和81种PCL字体。选配硬盘还可支持两种MM PS字体。
打印机驱动程序：
Windows 95/98/Me、Windows NT 4.x、Windows 2000/XP、Mac OS 9.x、 Mac OS X 10.1+、Novel NetWare 3 x/4.x/5.x/6.x、UN X/Linux 5.2+、Sun OS 4.x、Sun Solaris 2.4+、DEC、HP/UX 1.1x、IBM AIX 4.2+、SGI、SCO)及施乐Walk Up打印驱动程序。
语言：
真正的Adobe(r) PostScript(r) 3(tm)、PCL5e和PCL6仿真系列带自动检测和切换功能。

纸张处理
纸张输入：
纸盒1（多用途纸盒）：
（标配）16 58 lb.普通纸和80 lb.封面纸(60 216 gsm)、信封、明信片、卡片、标签、目录卡片和透明胶片。
介质尺寸：A/Letter、Legal、Executive、Statement、tabloid、US Folio、美国大明信片、美国小明信片、A3、A4、A5、A6、B4 JIS、B5-JIS、B6-JIS和定制纸张（尺寸范围：3 5 - 11.7 in. (89 - 297 mm) x 3.87 - 17 in. (98 - 432mm)。

纸盒2：
（标配）16-28 lb 普通纸(60 - 105gsm)、标签和透明胶片。
介质尺寸：A/Letter、Legal、Executive、tabloid、US Folio、Statement、A3、A4、A5、B4-JIS、B5-JIS和定制纸张（尺寸范围：5.5 - 11.7 in. (140 - 297 mm) x 7.16 - 17 in. (182 - 432 mm)。
纸盒3：
（标配）16 58 lb.普通纸/60 lb.封面纸(60 216 gsm)、明信片、卡片、标签、目录卡片和透明胶片。
介质尺寸与纸盒2相同。
纸盒4和纸盒5：
（DT/DX型号为标配）
介质重量及尺寸与纸盒3相同。
纸盒6：
（DX型号为标配）16-58 lb.普通纸/80 lb.封面纸(60 - 215 gsm)。
介质尺寸：A/Letter、Executive、A4与B5 JIS。
信封纸盒：
（选件，替换纸盒2）16 - 28 lb.普通纸(60 - 105 gsm)。
信封尺寸：#10 商用信封、Monarch、DL、C5和定制尺寸、美国大明信片、A6。
双面打印：
(DN/ DT/DX型号为标配)16 - 43 lb. 普通纸(60 - 163 gsm)、A/Letter、Legal、Executive、Tabloid、US Fo io、A3、A4、A5、B4 JIS及B5-JIS。
纸张输出：
输出纸盒(500页)
3500页堆叠器 3000页堆叠器和500页上接收盘(B/N/DN/DT型号为选配件)
3500页完成装订器3000页堆叠器与500页上接收盘，带装订和打孔功能(DX 型号为标配，B/N/DN/DT型号为选件)

特别功能
增强型PrintingScout
在打印作业过程中需要注意时，可以即时显示弹出式帮助。
Phaser安装程序
自动在几分钟时间内为用户打印。
PhaserSMART
远程故障诊断工具通过基于互联网的自动支持系统解决问题。
高生产率工具：
安全打印*、校样打印*、存储打印*、个人打印*、作业完成通知、边到边打印、小册子打印、负片图像与镜像、缩放、自动匹配、水印、定制尺寸纸张、封面页、分页、远程打印、分隔页、多张合 打印、图像平滑处理、PDF直接打印*、打印作业磁盘存储*、MaiLinX电子邮件提醒（*须有硬盘）。

工作参数
外形尺寸：
宽度640mm，高度498mm，深度525mm，
重量：41kg
工作环境：环境温度：5℃到32℃
相对湿度：15%到85%（无凝水）
噪音水平：
声音功率：打印时，7.1 Bels；待机时，4.1 Be s
旁观者位置：打印时，54 db；待机时，22 db（符合 SO 7779和DIN EN 27779）

阅下若希望进一步查询有关 FUJI XEROX 产品之详情，请与以下商号接洽。

"施乐商标"指施乐公司或富士施乐株式会社（"日本富士施乐"）拥有的及／或在中国注册的下列商标或标识：XEROX、Fuji Xerox、施乐、富士施乐、THE DOCUMENT COMPANY及象征施乐的"X"的立体造型。

THE DOCUMENT COMPANY
FUJI XEROX

Phaser® 5500
黑白激光打印机

A3海量打印
高速动力

富士施乐打印机，印证领先

富士施乐（中国）有限公司打印机事业部
地址：北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场A座10层
电话：010-65888833　传真：010-65884239　邮编：100020
上海分公司
地址：上海市淮海中路300号香港新世界大厦30/32楼
电话：021-23022288　传真：021-23022266　邮编：200021
广州分公司
地址：广州市东风中路410-412号健力宝大厦1502-1507室
电话：020-83488499　传真：020-83486553　邮编：510030
沈阳办事处
地址：沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座2－1802室
电话：024-23341820　传真：024-23341810　邮编：110001
成都办事处
地址：成都市顺城大街308号冠城广场11楼B、C、D单元
电话：028-86528498　传真：028-86528543　邮编：610017

欢迎访问富士施乐中文网站 www.fujixerox.com.cn
富士施乐全国服务热线：800-820-5146

在预算之内，

超越打印界限

Phaser® 5500

部门级黑白激光打印机

即使面临最难超越的生产力界限，富士施乐Phaser 5500激光打印机也已具备了快速、轻松地取得突破的所有条件。它参与竞争的基础是始终如一的性能和稳定性，是印量大、时间紧和复杂程度高的场合中的“常胜将军”。在生产力的较量中取得胜利，不再是困难和高价的代名词。

生产力提升

您的公司要求有极佳的打印性能。几乎在所有介质上都能以很高的品质输出，快速、高效而连续的性能比想象中的网络打印机更加出色。

- 打印速度达到每分钟50页。双面打印也不会使输出性能下降
- 全速打印时分辨率真正达到1200 x 1200 dpi，这是只有极少数机器可以达到的高性能
- 500 MHz的处理器能够迅速交付复杂作业，即便是包含图片、图像和图表的作业也不例外
- 首页输出时间只需要3秒钟。在您还没有起身走向打印机时打印就已经开始了
- 便利的功能使打印难题变成历史。智能纸盘、RAM分页、小册子打印、墨粉用量跟踪、边到边打印等功能可确保高效
- 附带的高生产率工具。流水化作业(Job Pipelining)可以在打印过程中接收和处理作业，实现作业的不间断运行

可靠且智能化

Phaser 5500 打印机稳定可靠且易于管理，可以每天处理大量的任务，且其设计能够保证设备长期正常运行。为了确保Phaser 5500始终是打印机产品中最可靠的一款，我们作了周全的考虑。

- Phaser 5500的引擎寿命预计为300万印。是同类产品中使用寿命最长的机型之一
- 易于联网。Phaser安装程序将在几分钟内自动完成安装和配置打印机的全部操作
- 网络功能使打印管理简单化，这些功能包括嵌入式网络服务器、电子邮件提醒、用量分析工具和作业量统计，提高后的最大生产能力远远超出了预期水平
- 打印出现问题时，PrintingScout会在显示屏上弹出消息提醒您并给出“步骤化”的解决方案
- 智能型Phaser 5500打印机能通过PhaserSMART®远程诊断工具帮助您进行故障诊断。PhaserSMART®是基于互联网的自动支持系统
- 富士施乐公司提供三年上门维修**

Xerox CentreWare®软件为用户和网络管理员提供了许多管理工具。

价值优势明显

Phaser 5500打印机的突破性价值使其成为同类产品中的佼佼者。理由很简单，高性能的产品过去一直很昂贵。而打印机寿命周期内的低使用成本将给您的财务底线带来积极影响。

- 价格和单页成本低得惊人，这样可使总拥有成本占有绝对优势
- 为了降低单页打印成本，我们将打印硒鼓和墨粉筒分离，这样不仅可使两者都能得到合理的利用，而且能使总拥有成本保持在较低的水平
- 经过验证的可靠性使节约最大化
- 齐全的打印机管理工具、内存最大为512 MB、Adobe® PostScript® 3™及其它支持，给同类产品中最出色的价值锦上添花
- 全保合同服务—可选购的增值服务模式为你提供无忧的使用

齐全的纸张处理和完成装订功能

可送入范围广泛的介质--从明信片尺寸到tabloid尺寸，从16lb 普通纸到80lb 封面纸；从信封、标签、卡片到透明胶片。多种输入、输出选件确保最大程度的灵活打印。

纸张输入

1. 标配100页纸盘1（多用途纸盘），可用于标签、信封及其它特殊项目用纸
2. 选件双面打印单元可自动打印双面文档，节省一半的纸张
3. 标配两个500页纸盘（可调整为11 x 17 in.），适用于单个项目内使用多种介质和不同项目要求使用不同介质的场合。
4. 选件1000页进纸器可另外提供两个11 x 17 in.的纸盘
5. 选件2000页8.5 x 11 in./letter进纸器

纸张输出

6. 500页正面向下输出纸盘
7. 选件3500页完成装订器或堆叠器／完成装订器使大量输出的任务变得简单方便了。